







X FIT VAN

Codice di velocità: R~H Larghezza pneumatico: 165~235
Serie: 60~75 Ø: 14~16" Etichettatura EU: C-E/B-C/1W

| Serie | Misura | I.C. e C.V. |  |  |  | |
|-------|------------|-------------|---|---|---|----|
| 60 | 195/60R16C | 99/97H | E | B | 1 | 68 |
| | 215/60R16C | 103/101T | C | B | 1 | 68 |
| 65 | 175/65R14C | 90/88T | E | C | 1 | 67 |
| | 205/65R15C | 102/100T | E | C | 1 | 67 |
| | 195/65R16C | 104/102R | E | C | 1 | 67 |
| | 205/65R16C | 107/105T | E | C | 1 | 67 |
| | 215/65R16C | 109/107T | C | B | 1 | 67 |
| | 225/65R16C | 112/110R | C | B | 1 | 67 |
| | 235/65R16C | 115/113R | C | B | 1 | 67 |
| 70 | 165/70R14C | 89/87R | E | B | 1 | 67 |
| | 195/70R15C | 104/102R | E | C | 1 | 67 |
| | 205/70R15C | 106/104R | E | C | 1 | 67 |
| | 215/70R15C | 109/107S | C | C | 1 | 67 |
| | 225/70R15C | 112/110S | C | C | 1 | 67 |
| 75 | 185/75R16C | 104/102R | E | C | 1 | 67 |
| | 195/75R16C | 107/105R | E | C | 1 | 67 |
| | 205/75R16C | 113/111R | C | C | 1 | 67 |
| | 215/75R16C | 116/114R | C | C | 1 | 67 |
| | 225/75R16C | 121/120R | C | C | 1 | 67 |
| 82 | 185/82R14C | 102/100R | E | C | 1 | 67 |
| | 195/82R14C | 106/104R | C | C | 1 | 67 |

I.C.: Indice di Carico / C.V.: Codice Velocità

: Consumo carburante / : Aderenza sul bagnato / : Livello di rumorosità esterna.

LAUFENN

Hankook Tire Italia S.r.l., Palazzo Liocorno 1, via Paracelso 2, 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel.: +39 039 684631 / Fax: +39 039 6091372



X
X FIT VAN

Laufenn
Journey in Style

Pneumatico per trasporto leggero

Il pneumatico X FIT VAN garantisce ai consumatori manovrabilità e frenata su asciutto e bagnato, durata e maggiore percorrenza.



Manovrabilità



Frenata



Durata

Performance



Manovrabilità 8



Efficienza dei consumi 7



Frenata 8



Usura 7




Durata 9



Handling, Frenata, Durata, Usura

Sicurezza grazie ad elevate performance in frenata

Sicurezza potenziata grazie al miglioramento delle prestazioni di frenata sul bagnato.



Scanalatura a zig zag a forma di diamante

Il bordo del tassello tagliato a diamante a 3 dimensioni assicura un'eccellente trazione e favorisce una manovrabilità ottimale supportando i tasselli in curva.



Lamella

Il design della lamella minimizza il movimento del tassello e assicura massima stabilità in sterzata.



Nastro sul bordo della cintura

La fasciatura più forte tra le cinture assicura una stabilità di guida a velocità sostenute, mentre la struttura rinforzata è progettata per sostenere i carichi del veicolo.


X FIT Van

Pneumatico standard

Costruzione RCS


La speciale miscela favorisce la coesione strutturale e potenzia la durata e la stabilità, fattori essenziali per sostenere il carico dei veicoli più pesanti.


X FIT Van

Pneumatico standard

Percorrenza ed efficienza dei consumi


Il design dell'impronta squadrata assicura un maggiore contatto del pneumatico al suolo e una maggiore percorrenza ed efficienza di carburante.


X FIT Van

Pneumatico standard

Miscela in carbonio a lunga percorrenza

La dimensione inferiore della grana rispetto a quella usata nei materiali esistenti riduce in maniera significativa la dispersione di energia.


X FIT Van

Pneumatico standard